

Motor a Převodovka	
Typ	Kapalinou chlazený, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270°
Obsah	1 200 cm ³
Vrtání / Zdvih	97,6 x 80mm
Palivový systém	Vícebodové sekvenční vstřikování
Výfukový systém	2 do 2
Sekundární převod	Řetěz X-kroužek
Spojka	V olejové lázni, vícelamelová
Převodovka	Šestistupňová
Rám, Podvozek, Přístrojová deska	
Rám	Ocelový kolébkový rám
Kyvná vidlice	Oboustranná, trubková, ocelová
Přední kolo	S drátěným výpletem, 32 drátů, 19 x 2,5´
Zadní kolo	S drátěným výpletem, 32 drátů, 16 x 3,5´
Přední pneu	100/90 - 19
Zadní pneu	150/80 - 16
Přední odpružení	Teleskopická vidlice Kayaba, průměr 41mm, zdvih 90mm
Zadní odpružení	Dvě pružící jednotky Kayaba, stavitelné předpětí, zdvih 77mm
Přední brzdy	Jednokotoučová, průměr 310mm, dvoupístkové brzdíče Nissin, ABS
Zadní brzda	Jednokotoučová, průměr 255mm, dvoupístkový brzdíč Nissin, ABS
Rozměry	
Šířka	800mm
Výška	1025mm
Výška sedla	690mm
Rozvor	1 510mm
Úhel řízení	25,8°
Hmotnost (suchá)	228kg (suchá)
Objem nádrže	9,1 litrů
Výkon	
Maximální výkon	77PS (56,6kW) při 6100 1/min.
Maximální kroutící moment	106Nm při 4 000 1/min
CO2 hodnoty	EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva

se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflektují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.

Cena	
CZK	O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.