

Motor a Převodovka

Typ	kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC, klika 270°, paralelní dvouválec
Obsah	1200 ccm
Vrtání / Zdvih	97.6 / 80mm
Palivový systém	Vícebodové vstřikování
Výfukový systém	2 do 2
Sekundární převod	řetězem
Spojka	vícemelová v olejové lázni
Převodovka	6 rychlostí

Rám, Podvozek, Přístrojová deska

Přední kolo	32 drátů, 16 x 2.5in
Zadní kolo	32 drátů, 16 x 3.5in
Přední pneu	130/90 B16
Zadní pneu	150/80 R16
Přední brzdy	dva kotouče 310 mm, Brembo 2-pístkové plovoucí třmeny, ABS
Zadní brzda	kotouč 255 mm, Nissin jednopístkový plovoucí třmen, ABS
Přístrojová deska / Funkce	LCD display s analogovým rychloměrem. Funkce: denní počítadlo, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, ukazatel stavu paliva, servisní indikátor, hodiny, spotřeba paliva

Rozměry

Šířka	770 mm
Výška	1040 mm
Výška sedla	705 mm
Rozvor	1510 mm
Úhel řízení	25.3 °
Hmotnost (suchá)	245.5 Kg (suchá)
Objem nádrže	12 litrů

Výkon

Maximální výkon	77 PS/ 76 Bhp (57 kW) @ 6,100 rpm
Maximální kroutící moment	106 Nm @ 4,000 rpm
Spotřeba	4.3 l/100 km (65.4 MPG)
CO2 hodnoty	EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflktují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.

Cena

CZK

O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.