

### Motor a Převodovka

Typ	Kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC, řadový dvouválec, zážehový interval 270 stupňů
Obsah	1 200 ccm
Vrtání / Zdvih	97.6 mm / 80 mm
Palivový systém	Vícebodové sekvenční vstřikování
Výfukový systém	Dva chromované nerezové výfuky (2 do 2)
Sekundární převod	Řetěz, O-kroužek
Spojka	V olejové lázni, vícemelová
Převodovka	6-rychlostí

### Rám, Podvozek, Přístrojová deska

Rám	Trubkový ocelový rám
Kyvná vidlice	Oboustranný hliník
Přední kolo	32-drátů 17 x 3.5 in
Zadní kolo	32-drátů 17 x 5in
Přední pneu	120/70 ZR17
Zadní pneu	160/60 ZR17
Přední odpružení	Showa 43 mm USD big piston forks, plně stavitelné 120 mm zdvih
Zadní odpružení	Plně stavitelné, Ohlins dva tlumiče, 120 mm zdvih
Přední brzdy	Brembo dva plovoucí kotouče 310 mm, dva třmeny radiální monobloky Brembo 4-pístky, ABS
Zadní brzda	Jeden kotouč 220 mm, Nissin 2-pístky, plovoucí třmen, ABS
Přístrojová deska / Funkce	LCD-multi funkční display, analogový tachometr a otáčkoměr, ukazatel zařazeného rychlostního stupně, stav paliva, dojezd na aktuální stav paliva, servisní indikátor, hodiny, trip computer, indikátor vyhřívaných rukojetí, spotřeba paliva, kontrola trakce, volby jízdního módu.

### Rozměry

Šířka	745 mm
Výška	1030 mm
Výška sedla	810 mm
Rozvor	1 415 mm
Úhel řízení	22.8°
Hmotnost (suchá)	197 kg
Objem nádrže	14.5 L

### Výkon

Maximální výkon	105 PS/ 103 Bhp (77 kW) @ 7500 rpm
Maximální kroutící moment	112 Nm 4 250 rpm
Spotřeba	4.9 l/100 km
CO2 hodnoty	EUR0 5 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflktují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.
<b>Cena</b>	
CZK	O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.