

**Motor a Převodovka**

Typ	Kapalinou chlazený řadový tříválec, DOHC, 12 ventilů
Obsah	888 ccm
Vrtání / Zdvih	78 mm / 61.9 mm
Palivový systém	Vícebodové elektronické vstřikování paliva.
Výfukový systém	3 do 1
Sekundární převod	O-kroužek řetěz
Spojka	Spojka v olejové lázni
Převodovka	6 rychlostí

**Rám, Podvozek, Přístrojová deska**

Rám	Trubkový ocelový rám, šroubovaný.
Kyvná vidlice	Dvouramenná, z lehké slitiny
Přední kolo	Bezdušové s výpletem, 21 x 2.15 in
Zadní kolo	Bezdušové s výpletem, 17 x 4.25 in
Přední pneu	90/90-21
Zadní pneu	150/70-17
Přední odpružení	Showa 45 mm upside down forks, manuální nastavení předpětí, odskoku a útlumu, 240 mm zdvih
Zadní odpružení	Showa rear suspension unit, manuální nastavení předpětí a odskoku, 230 mm zdvih
Přední brzdy	Dva 320 mm plovoucí kotouče, Brembo monobloc čtyř pístkové třmeny, radiální brzdová pumpa, náklonové ABS
Zadní brzda	Jeden 255 mm kotouč. Brembo jednopístkový plovoucí třmen, náklonové ABS
Přístrojová deska / Funkce	Barevný TFT displej

**Rozměry**

Šířka	935 mm
Výška	1452-1502 mm
Výška sedla	850-870 mm
Rozvor	1551 mm
Úhel řízení	24.4 °
Hmotnost (suchá)	201 Kg
Objem nádrže	20 L

**Výkon**

Maximální výkon	95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm
-----------------	----------------------------------------

Maximální kroutící moment	87 Nm @ 7,250 rpm
Spotřeba	5.2l/100 km (55.4 MPG)
CO2 hodnoty	EURO 5 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflktují skutečné výsledky v běžných jízdách podmínkách.
<b>Cena</b>	
CZK	O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.