

Motor a Převodovka

Typ	Kapalinou chlazený, DOHC, řadový tříválec
Obsah	1050 ccm
Vrtání / Zdvih	79,0 x 71,4mm
Palivový systém	Vícebodové elektronické sekvenční vstřikování, SAI
Výfukový systém	3 do 1
Sekundární převod	Řetěz, X-kroužek
Spojka	V olejové lázni, vícelamelová
Převodovka	Šestirychlostní

Rám, Podvozek, Přístrojová deska

Rám	Z lehké slitiny, páteřový
Kyvná vidlice	Jednostranná, z lehké slitiny
Přední kolo	Z lehké slitiny, víceprásková, 17 x 3,5
Zadní kolo	Z lehké slitiny, víceprásková, 17 x 5,5
Přední pneu	120/70 ZR 17
Zadní pneu	180/55 ZR 17
Přední odpružení	Obrácené vidlice s nastavitelným předpětím, útlumy a odskoky Showa, 43mm , délka pružení 140mm
Zadní odpružení	Zadní pružicí jednotka Monoshock s nastavitelným předpětím, útlumy a odskoky, délka pružení 150mm
Přední brzdy	Dvoukotoučová plovoucí o průměru 320mm, radiální čtyřpístkový brzdíč Nissin, vypínatelné ABS
Zadní brzda	Jednokotoučová o průměru 255mm, dvoupístkový brzdíč Nissin, vypínatelné ABS
Přístrojová deska / Funkce	LCD s digitálním rychloměrem, analogovým otáčkoměrem a palubním počítačem, výstražné blikáče

Rozměry

Délka	2 170mm (85.4in)
Šířka	840mm (33.0in)
Výška	1 370mm (53.9in)
Výška sedla	830mm (32.7in)
Rozvor	1537mm (60.5in)
Úhel řízení	22.8°/88.7mm
Hmotnost (suchá)	218 kg
Objem nádrže	20 litrů

Výkon

Maximální výkon	125PS / 123bhp / 92kW @ 9400rpm
Maximální kroutící moment	104Nm / 77ft.lbs @ 4300rpm
Spotřeba	5.2 l/100 Km (54 MPG)
CO2 hodnoty	EUR0 4 Standard: 119.0 g/km ** emisí CO2 a spotřeba paliva se měří v souladu s nařízením 168/2013/EC. Číselné údaje o spotřebě paliva se odvozují z konkrétních zkušebních podmínek, jsou určeny pouze pro srovnávací účely a nereflktují skutečné výsledky v běžných jízdních podmínkách.

Cena

CZK	O aktuální ceně se informujte u Vašeho dealera.
-----	-------------------------------------------------